

プリンタ装置

▶ 印字速度	0m〜81.7m/分可変速度 30m/分より印字開始
▶ 印字方式	磁気印刷方式
▶ 定着方式	フラッシュ定着方式
▶ トナー	磁性トナー・磁性蛍光トナー
▶ 解像度	240・300・480・600DPI 切り替え可能
▶ 最大印字幅	18.45インチ (468.5mm)
▶ 頁長	3〜36インチ
▶ 用紙送り	ピンフィード
▶ 用紙厚	55kg〜135kg (64g/m ² 〜160g/m ²) (ST20 スタッカー 55kg用紙 3500シートスタック)
▶ 使用用紙	トラクタ穴付き折り畳み連続用紙 (上質紙・再生紙・ノンカーボン紙・コート紙・タック紙・メールシーラー・フィルム・その他)
▶ 用紙サイズ	幅: 6.5インチ〜20.5インチ 折り畳み長: 6インチ〜17インチ
▶ 寸法・重量・電源	寸法: W3400mm L1600mm H1720mm 重量: 1200kg 電源: 400V 3相 35A 又は 208V 3相 35A + 外部変圧器
▶ 付属装置	プリンタ冷却装置 ST20スタッカー装置 (最大90m/分) 紙粉除去装置 エアー排出+消音装置 エアーエクストラクター (排気ダクト接続用金具)

オプション

▶ ビンレス機構	34.4kg 〜135kg (40g/m ² 〜160g/m ²) の用紙に対応 (40g/m ² の用紙は事前テスト必須)
▶ 高速化機構	81.7m/分 → 104m/分に印刷速度を高速化します。(ST20スタッカー装置は90m/分まで対応可能)
▶ 厚紙機構	55kg〜257kg (64g/m ² 〜300g/m ²) 用紙に対応
▶ 両面印字SED機構	A4サイズ用紙1筐体両面印字 (81.7m/分のみ対応)
▶ 両面印刷TED機構	並行ツイン・直線ツイン・L字ツイン・S字ツイン・Z字ツイン
▶ トナーボックス	蛍光トナー使用業務の専用トナーボックスとして予備設備 (通常トナー節約の為)

印字データ形式

PDF・PS・IPDS・TIFF

ソフトウェア

CSV形式からの編集ソフト、及びPDF変換 (カラー化対応あり)
レガシーからPDFへ変換ソフト作成請負 (事前調査必須)
IPDSデータからPDF変換 (購入ライセンス料+年間ソフトメンテナンス料)